

Sensortronics 称重传感器

产品概览



产品	特征	能力
柱式称重传感器		
65088焊接密封, 不锈钢	汽车及轨道衡 不锈钢构造、IP67、FM 容许侧向负荷的单块组件 可互换: Revere CSP 经NTEP IIII、OIML C3认证	25k, 50k, 100k, 200k lbs 10, 25, 40, 50 100 †
		
65114焊接密封, 不锈钢	汽车衡 不锈钢构造、IP67、FM 可提供全密封设计 经OIML C3认证 经NTEP IIII认证	50k, 100k lbs 25, 35, 50 †
		
S梁称重传感器		
60001钢或 60050不锈钢	料斗、漏斗及皮带秤 拉张力或压缩力测量 镀镍合金工具钢或不锈钢构造、IP67、FM 可提供安装硬件 经OIML C3认证 经NTEP IIII认证	25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs 50, 100, 250, 500 kg 1, 2.5, 5, 10 †
		
60063焊接密封, 不锈钢	料斗、漏斗及皮带秤 拉张力或压缩力测量 不锈钢构造 可提供安装硬件 按IP68标准进行冲洗密封、FM 经NTEP IIII认证 (仅限500 - 5k)	500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs
		
剪切梁称重传感器		
65023钢或不锈钢	地秤及储槽、 料斗、漏斗称量 直通或螺纹装载孔 镀镍合金工具钢或不锈钢构造 可提供65059/65082称量装置 IP67、FM 经OIML C3认证 (仅限1000 - 5000 kg) 经NTEP IIII认证 (仅限1k - 10k)	250, 500, 1k, 1.5k, 2k, 4k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs 125, 250, 500, 750, 1000, 2000, 5000, 10,000 kg
		
65083焊接密封, 不锈钢	地秤及储槽、料斗、漏斗称量 恶劣环境应用 不锈钢构造、IP68、IP69K、FM 可提供65080称重模块	1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs 250, 500, 750 kg
		
65083H气密封, 不锈钢	经OIML C3认证 (仅限1000 - 5000 kg) 经NTEP IIII认证 (仅限1k - 10k)	1, 2, 5, 10 †
单点称重传感器		
60048钢或不锈钢	平台、工作台及传送带秤 检重称量和净重称量 耐受不利的装载条件 合金钢或不锈钢构造、IP67、FM	25, 50, 100, 200, 400, 500, 1k lbs
		
60051不锈钢	平台、工作台及漏斗秤 检重称量和净重称量 为高湿度应用设计 不锈钢构造、IP67、FM	10, 15, 25, 50, 100, 200 lbs
		

产品	特征	能力
弯梁称重传感器		
60040钢 	储槽、料斗及漏斗称量 传送带秤及净重称量 镀镍合金工具钢、IP65、FM 可提供65059称量装置	25, 50, 75, 100, 150, 250, 500 lbs
双头剪切梁称重传感器		
65016钢 	定量、调配、混合、水平及库存监控 储槽、料斗及筒仓称量 可提供65016-TWA称重模块 镀镍合金工具钢、IP67、FM	1k, 1.5k, 2.5k, 5k, 10k, 15k, 25k, 35k, 50k, 75k, 100k lbs
65016-0104W焊接密封, 不锈钢 	定量、调配、混合、水平及库存监控 储槽、料斗及筒仓称量 可提供65086、65016-TWA称重模块 按IP67标准进行冲洗密封、FM 不锈钢构造	1k, 1.5k, 2.5k, 5k, 10k, 15k, 25k, 35k, 50k, 75k lbs
65040钢 	汽车及轨道衡 双头链路加载 镀镍合金工具钢 经OIML C3认证 经NTEP IIII认证 FM、IP67	25k, 40k, 50k, 60k, 65k, 75k, 100k, 125k lbs 10, 25, 35, 45 t
65058钢 	汽车及轨道衡 储槽、料斗及筒仓称量 Unilink™中心链路加载 兼容65069-TWA和65058-TSA称量装置 镀镍合金工具钢、IP67、FM 经OIML C3认证 经NTEP IIII认证	10k, 15k, 20k, 25k, 50k, 60k, 75k, 100k, 150k, 200k, 225k lbs
65058焊接密封, 不锈钢 	汽车及轨道衡 储槽、料斗及筒仓称量 兼容65069-TWA和65058-TSA称量装置 不锈钢构造 按IP68标准进行冲洗密封、IP69K、FM 经NTEP IIII认证	15k, 20k, 25k, 30k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k lbs
60058钢 	储槽、料斗及筒仓称量 汽车衡 可互换: Revere 5103 镀镍合金工具 经NTEP IIII认证 IP67、FM	2k (900 kg), 5k (2.3 t) 10k (4.5 t), 20k (9 t) 30k (13.6 t), 40k (18 t), 50k (23 t), 60k (27 t), 100k (45 t), 150k (68 t), 200k (90.7 t) lbs

VPG Transducers

Celltron • Revere • Sensortronics • Tedea-Huntleigh



销售联系方式

vpgt.americas@vpgsensors.com

vpgt.asia@vpgsensors.com

vpgt.emea@vpgsensors.com

OEM定制服务:

vpgt.customsolutions@vpgsensors.com

应变计安装服务:

vpgt.bonding@vpgsensors.com



vpgtransducers.com

免责声明: 所有产品、产品规格说明和数据如有变动,恕不另行通知。Vishay Precision Group, Inc. (威世精密集团)、其联营公司、代理和员工,以及代表其行事的所有人员(统称“VPG”)即弃就本文或任何产品相关之任何其他披露中包含的任何错误、不准确或不完整所承担的任何和所有法律责任。产品规格说明并未扩展或以其他方式修改VPG的购买条款和条件,包括但不限于该等条款和条件中所述的保证。除购买条款和条件中所载列者外,VPG并未做出任何保证、陈述或担保。在适用法律允许的最大范围内,VPG即弃(i)因应用或使用任何产品而起的任何和所有法律责任,(ii)任何和所有法律责任,包括但不限于特殊、间接或附带损害,和(iii)任何和所有默示保证,包括适于特别用途、不侵权和适销性的保证。数据表和/或规格说明中所提供的信息可能会随不同应用场合中的实际结果而改变,而且性能也可能随时间发生变化。与产品在某些类型应用场合之适用性有关的陈述乃基于VPG对VPG产品上所载列的典型要求的了解而做出。客户有责任验证特定产品(其特性载于产品规格说明中)是否适用于特定应用场合。您应通过在安装或使用产品前联系VPG(例如,在我们的网站vpgsensors.com上),来确保了解最新版本的相关信息。概未通过本文或VPG任何行为就任何知识产权权利授予任何明示、默示或其他许可。除非以其他方式明确指出,否则本文中所示产品并非旨在用于挽救或维持生命。客户对并非明确指定用于该等应用场合之VPG产品的使用或销售,须自行承担全部风险,并同意就因该等使用或销售而起的任何损害向VPG做出赔偿。请联系获授权VPG人员,获取与指定用于该等应用场合之产品有关的书面条款和条件。本文中所提及的产品名称和标志可能是其各自所有者的商标。