

产品	特征	能力
铝制单点称重传感器		
LOC 	阳极氧化铝构造 地面及工作台平台秤、计数秤、检重秤 平台尺寸: 40 cm x 60 cm (16 in. x 24 in.) 经NTEP III 5000S (5 kg至500 kg)、OIML C3 (5 kg至500 kg)、IP66和FM认证* 可互换: Tedea-Huntleigh 1263 (LOC ME)、1250 / 1252 (LOC LE)、1042 (LOC SE)	5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 250, 300, 500, 635, 800, 1000 kg
LPS 	阳极氧化铝构造 零售及计数秤、包装、配量及灌装机 薄型紧凑设计平台尺寸: LPS SE—20 cm x 20 cm (8 in. x 8 in.), LPS ME—30 cm x 30 cm (12 in. x 12 in.), LPS LE—40 cm x 40 cm (16 in. x 16 in.) 经NTEP III 5000S (LPS ME)、OIML C3、IP66和FM认证 可互换: Tedea-Huntleigh 1006 (LPS SE)、1022 (LPS ME)、1242 (LPS LE)	LPS SE: 0.6, 1, 2, 3 kg LPS ME: 6, 10, 15, 20, 30, 35 kg LPS LE: 60, 100, 200 kg
HOC 	阳极氧化铝构造 地面平台秤、漏斗、传送带秤 侧面安装、设计稳健, 对振动不敏感 平台尺寸: 120 cm x 120 cm (48 in. x 48 in.) 经OIML C3、IP66、FM认证* 可互换: Tedea-Huntleigh 1320	750, 1000, 2000 kg
S型称重传感器		
STC/STC-SS/STC铝 	STC镀镍合金工具钢、STC-SS不锈钢构造或STC铝构造 料斗、漏斗及皮带秤 拉张力及压缩力测量 经NTEP III 5000S和IHL 10000S (250 lb至20K lb)、IP67、FM认证* 可互换: Sensortronics 60001和60050、Tedea-Huntleigh 615和616	STC铝: 5, 10, 20 kg STC/STC-SS: 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 kg 250, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 40000 lb
剪切梁称重传感器		
SQB/SQB-SS/SEB 	SQB/SEB镀镍合金工具钢或SQB-SS不锈钢构造 地秤; 储槽、料斗及漏斗称量 直通或螺纹装载孔 SQB: 经NTEP III 5000M (1K lb至10K lb)、FM认证* SEB: 经OIML C3 (0.5K lb至2.5K kg)、IP67、FM认证* 可互换: Sensortronics 65023、Tedea-Huntleigh 3410、Revere 5123	250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 kg 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000, 20000 lb
气密密封弯梁		
HBB 	不锈钢构造 (容量为30 kg和75 kg的合金钢) 不锈钢版本经OIML C3认证 平台秤、筒仓/漏斗/储槽称量、包装机、配量/灌装、皮带秤/传送带秤	10, 20, 30, 50, 75, 100, 200, 250 kg (30、75 kg为合金钢)

* FM认证可选

产品	特征	能力
双头剪切梁称重传感器		
DSR/DSR-SS 	DSR镀镍合金工具钢或DSR-SS不锈钢构造 定量、调配及混合；水平及库存监控；储罐、料斗和筒仓称量 经IP67、FM认证* 可互换：Sensortronics 65016、Revere 5203/9203	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 50000, 75000 lb
DSR-HSS 	不锈钢焊接构造 定量、调配及混合；水平及库存监控；储罐、料斗和筒仓称量 经IP68、FM认证* 可互换：Sensortronics 65016-0104W	2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 50000, 75000 lb
DLB 	镀镍合金工具钢构造 汽车及轨道衡 双头链路加载 经NTEP III L 10000M、IP67、FM认证* 可互换：Sensortronics 65040	25000, 40000, 50000, 60000, 75000, 100000, 125000 lb
CLB 	镀镍合金工具钢构造 汽车及轨道衡；储罐、料斗和筒仓称量 经NTEP III L 10000M、IP67、FM认证* 可互换：Sensortronics 65058、Tedea-Huntleigh 4158、 Revere 5303	20000, 25000, 40000, 50000, 60000, 75000, 100000, 125000 lb
CSB 	镀镍合金工具钢构造 汽车及轨道衡；储罐、料斗和筒仓称量 经NTEP III L 10000M、IP67、FM认证* 可互换：Sensortronics 60058、Revere 5103	5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 100000, 150000 lb
MDB/MDB-H 	MDB：镀镍合金工具钢、IP67、FM* MDB-H：镀镍合金工具钢焊接构造，IP68可提供气密密封版本 汽车及轨道衡 随附安装硬件	10000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000 kg
压式称重传感器		
PSD 	镀镍合金工具钢构造（200 kg版本为铝制） 汽车衡；储罐、料斗和筒仓称量；通用材料试验机 薄型底盘转盘式设计 IP67	200, 500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 25000 kg
LCD 	镀镍合金工具钢构造 汽车衡；储罐、料斗和筒仓称量；通用材料试验机 薄型底盘转高输出盘式设计 经IP67、FM认证*	5000, 10000, 25000, 50000 100000 lb
MFT 	合金钢构造（低容量版本为铝制） 测试机、漏斗/储罐/筒仓称量 体积小巧、薄型 IP66	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 60, 200 t （100、200、300和500 kg版本为 铝制）

* FM认证可选

VPG Transducers

Celltron • Revere • Sensortronics • Tedea-Huntleigh



销售联系方式

vpgt.americas@vpgsensors.com

vpgt.asia@vpgsensors.com

vpgt.emea@vpgsensors.com

OEM定制服务:

vpgt.customsolutions@vpgsensors.com

应变计安装服务:

vpgt.bonding@vpgsensors.com



vpgtransducers.com

免责声明: 所有产品、产品规格说明和数据如有变动,恕不另行通知。Vishay Precision Group, Inc. (威世精密集团)、其联营公司、代理和员工,以及代表其行事的所有人员(统称“VPG”) 卸弃就本文或与任何产品相关之任何其他披露中包含的任何错误、不准确或不完整所承担的任何和所有法律责任。产品规格说明并未扩展或以其他方式修改VPG的购买条款和条件,包括但不限于该等条款和条件中所述的保证。除购买条款和条件中所载列者外, VPG并未做出任何保证、陈述或担保。在适用法律允许的最大范围内, VPG卸弃(i)因应用或使用任何产品而起的任何和所有法律责任, (ii)任何和所有法律责任,包括但不限于特殊、间接或附带损害, 和(iii)任何和所有默示保证,包括适用于特别用途、不侵权和适销性的保证。数据表和/或规格说明中所提供的信息可能会随不同应用场合中的实际结果而改变,而且性能也可能随时间发生变化。与产品在某些类型应用场合之适用性有关的陈述乃基于VPG对VPG产品上所载列的典型要求的了解而做出。客户有责任验证特定产品(其特性载于产品规格说明中)是否适用于特定应用场合。您应通过在安装或使用产品前联系VPG(例如,在我们的网站vpgsensors.com上),来确保了解最新版本的相关信息。概未通过本文或VPG任何行为就任何知识产权权利授予任何明示、默示或其他许可。除非以其他方式明确指出,否则本文中所示产品并非旨在用于挽救或维持生命。客户对并非明确指定用于该等应用场合之VPG产品的使用或销售,须自行承担全部风险,并同意就因该等使用或销售而起的任何损害向VPG做出赔偿。请联系获授权VPG人员,获取与指定用于该等应用场合之产品有关的书面条款和条件。本文中提及的产品名称和标志可能是其各自所有者的商标。